

FICHA TECNICA



Ref.

4131414

Descripción:

Mosquetón oval de aleación ligera con cierre de rosca, diseñado para poleas, bloqueadores y descensores. Su construcción I-Beam optimiza resistencia y peso, la forma simétrica asegura una carga efectiva y las superficies redondeadas prolongan la vida útil del equipo y la cuerda. Incluye indicador rojo de seguridad, sistema keylock y número de serie único para trazabilidad.

Especificación Técnica

Dimensiones: 110 x 63 mm Abertura del gatillo: 22 mm

Cierre: screw lock

Resistencia mínima a la rotura en eje mayor: 26 kN Resistencia mínima a la rotura en eje menor: 10 kN Resistencia mínima a la rotura con gatillo abierto: 8 kN

Peso: 72 g

Material: Aleación de aluminio



CE-EN 12275-EN362-UIAA

ADVERTENCIA: Antes de usar, lea y comprenda todas las instrucciones. Comprenda y acepte los riesgos que implica antes de participar. Cualquier mal uso del equipo puede provocar lesiones graves o la muerte. Productos y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.

ARMBURY INC. 4 Long Shoals Rd, Arden, NC 28704,USA T: +1(704)707-3037 E: info@armbury.com armbury.com









