

DOMAIN SGRef. **4131314****Descripción:**

Mosquetón en forma de D de aleación ligera, con cierre de rosca, optimizado para anclajes y maniobras de izado. Su geometría direccional garantiza que la carga se transfiera eficientemente sobre el eje mayor, aumentando la capacidad resistente. Dispone de indicador rojo de seguridad que alerta cuando el cierre no está bloqueado y sistema Keylock que evita enganches involuntarios. La amplia apertura del gatillo facilita la conexión directa con cuerdas, eslingas o cintas. Cada unidad es sometida a ensayo individual a 10 kN y marcada con número de serie único para asegurar trazabilidad e inspección

**Especificación Técnica**

Dimensiones: 120 x 77 mm

Apertura del gatillo: 28 mm

Tipo de cierre: Rosca (screw lock)

Resistencia en el eje mayor: 30 kN

Resistencia en el eje menor: 10 kN

Resistencia con el gatillo abierto: 8 kN

Peso: 82 g

Material: Aluminio

CE-EN 12275-EN362-UIAA

ADVERTENCIA: Antes de usar, lea y comprenda todas las instrucciones. Comprenda y acepte los riesgos que implica antes de participar. Cualquier mal uso del equipo puede provocar lesiones graves o la muerte. Productos y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.